

## INFORMAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE

### Prodotto: PLASTONE

Codice: 504.CAP / CONFEZIONI: 14 LT – 5 LT – 2,5 LT

**DESCRIZIONE** Idropittura Lavabile - Traspirante Acrilica per interni, dotata di ottima copertura e facilità di applicazione. Ideale per ambienti interni come camere da letto, salotti e cucine.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco
VISCOSITA' (cps, Brookfield, 25°C)	12.000-13.000
PESO SPECIFICO (Kg/Lt)	1,58 ± 0,05
RESIDUO SECCO (% in peso)	66 ± 1
RESA (mq/Lt)	10-12 per mano a seconda dell'assorbimento del supporto
APPLICAZIONE	Pennello, rullo
% DILUIZIONE (con acqua)	20-25 (pennello); 15-20 (rullo)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	5 – 40°C
PULIZIA DEGLI ATREZZI	con acqua
ESSICCAZIONE (25°C-65%U.R)	1 ora (asciutto); dopo 6 ore (seconda mano)

### CICLI CONSIGLIATI

**MURI INTERNI**

- eliminare vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- fissare con ISOACRYL cod.520.520
- applicare due mani di PLASTONE

**AVVERTENZE**

- Non conservare il prodotto diluito
- tenere il prodotto al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti
- evitare comunque il contatto con gli occhi

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**

*Cat.a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 30 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 7,6 g/L*

Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze ma essendo fuori dal nostro controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia.