RIPARAZIONE

4610 tesa® Nastro telato Basic

Applicazioni
- Sigillatura di condotti
- Fissaggio di pellicole di protezione
- Chiusura di sacchi della spazzatura
- Fissaggio, chiusura, imballaggio, etc.

Caratteristiche del Prodotto
- Alto tack iniziale
- Tagliabile con le mani
- Buona adesione a molteplici materiali
- Facile da srotolare
- Qualità standard

Dati Tecnici		Misure e Packaging		
Spessore totale [µm]	150	m:mm	25:50	50:50
Adesività/Acciaio[N/cm]	4.5	Pezzi Conf./Cart.	6/**36**	6/**24**
Allungamento a rottura [%]	20	Colori		

Riparazione
Tabelle comparative

Nastri telati

	Principali applicazioni	Principali vantaggi	Spessore	Resistenza meccanica	Tagliabile con le mani	Adesività su superfici lisce
4610	- Sigillatura di condotti - Fissaggio di pellicole di protezione - Chiusura di sacchi della spazzatura - Fissaggio, chiusura, imballaggio, etc.	- Alto tack iniziale - Tagliabile con le mani - Buona adesione a molteplici materiali - Facile da srotolare	■■□□□	■■□□□	■■■■□	■■■□□