

<b>Prodotto</b>	<b>Codice Collezione</b>	<b>BZ03</b>	Descrizione Commerciale	<b>PROMO</b>
	<b>Tipologia</b>	Porta a battente reversibile cieca liscia		
	<b>Modello</b>	A, Cieca liscia		
	<b>Design</b>	<b>EFFEBIQUATTRO - CONTRACT</b>		
	<b>Componenti</b>	Anta, Telaio completo di traverso, coprifili		
<b>Descrizione Costruttiva</b>	<b>Anta</b>	Telaio perimetrale compreso di rinforzi in massello di abete Riempimento in cartoncino trattato Piani in MDF nobilitato con carta finish Bordatura sui 4 lati in melaminico Ferramenta (serratura-cerniera montata)		
	<b>Finitura</b>	Color Bianco, Rovere Grigio, Ciliegio, Frassino		
	<b>Spessore</b>	44-45 mm		
	<b>Sagoma</b>	Anta piana		
	<b>Telaio</b>	Telaio: traverso e montante in mdf Rivestito con carta finish Guarnizione di battuta in gomma Predisposizione ferratura per montaggio montanti e traverso		
	<b>Finitura</b>	Color Bianco, Rovere Grigio, Ciliegio, Frassino		
	<b>Coprifilo</b>	Coprifilo esterno ed interno in Mdf da 60mm sp.8mm per fasce laterali e per fasce trasversali con aletta telescopica Rivestito con carta finish		
<b>Finitura</b>	Color Bianco, Rovere Grigio, Ciliegio, Frassino			
<b>Ferramenta</b>	<b>Serratura</b>	Serratura Meccanica Mediana senza scrocco (fornito a parte), montata Finitura "zincata"		
	<b>Cerniere e Accessori</b>	Cerniere coassiali anuba Ø13mm maschio-femmina zincate 12micron Kit composto da: viti, chiave, scrocco (in nylon), incontro in plastica grigia		
	<b>Maniglia</b>	A richiesta		
<b>Imballi</b>	<b>Anta</b>	Cartone		
	<b>Telaio con coprifilo</b>	Cartone		
	<b>Traverso</b>	Cartone		
<b>Utilizzo</b>	<b>Montaggio</b>	Come da istruzioni di montaggio		
	<b>Limiti di utilizzo</b>	Teme il contatto diretto con l'acqua. Teme gli ambienti molto umidi (tasso di umidità superiore al 75%)		
	<b>Precauzioni d'uso</b>	Evitare gli usi impropri		
	<b>Manutenzione</b>	Manutenzione ordinaria: pulizia con straccio umido o detersivi non aggressivi Manutenzione straordinaria: deve essere eseguita da personale qualificato		
	<b>Normative</b>	Conforme alla classe E1 per l'emissione di formaldeide		
<b>Smaltimento</b>	<b>Imballaggi</b>	Vedi indicazioni riportate sul prodotto		
	<b>Prodotto</b>	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e i relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni del proprio Comune e non dispersi nell'ambiente		